

Beskrivning
Siniat Vindgips Extra skivan har en vattenavvisande och glasfiberförstärkt gipskärna och är klädd med vattenavvisande impregnerade täcksikt av papper.
Typmärkning enligt EN-520: EH1

Användning
Skivan är utvecklad för användning som vindskyddsskiva i ytterväggar. Skivan är ej avsedd för användning inomhus.
Skivan kan lämnas oklädd på ytterväggen under korta perioder under normala väderleksförhållanden efter installation.
Användningstemperatur: + 10°C till + 40°C
Luftfuktighet: 30% till 80% RF

Produktdata och egenskaper		Enhet	
Bredd		mm	900/1200
Längd		mm	Se produktöversikt
Tjocklek (nominell)		mm	9,5
Toleranser:	Bredd Längd Tjocklek Rätvinklighet - kortkant Parallellitet - långkant	mm	+ 0 / - 3 + 0 / - 5 ± 0,5 ± 2 ± 0
Densitet		kg/m³	ca. 740
Vikt		kg/m²	ca. 7,0
Reaktion på brand			A2, s1, d0
Fuktinnehåll vid 20°C		vikts - %	< 1,0
Ånggenomgångsmotstånd Z		GPa s m² / kg	0,67
Diffusionsmotståndsfaktor vattenånga		μ	< 25
Värmeledningsförmåga λ		W / (m·K)	0,25
Max. temperatur - varaktig		°C	45
Längdförändring vid 20°C mellan 65% till 95% RH		mm/m	0,35
Böjhållfasthet:	längsriktning tvärsriktning	N	> 400 > 160
Farliga ämnen		EN 67/548 EWC	Inga